

## FM343 Nízkoexpanzná pena Maxx celoročná

### Popis

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a post expanziu. Pena je vhodná pre celoročné využitie.

Aplikácia od -10 °C do +35 °C.

K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ, ktorá nie je súčasťou balenia.

### Farba

zelená

### Balenie

plechová dóza 850 ml

12 mesiacov - doba skladovania



### Prednosti

- výdatnosť až 11 metrov pri škáre 3x7 cm
- maximálna rozmerová stabilita
- rezateľná po 30 minútach
- povrchovo nelepivá po 10 minútach

## AA290 PUR Čistič

### Popis

Určený pre čistenie aplikačných pištolí na PUR peny, odstránenie čerstvej peny alebo polyuretánového lepidla. Odstraňuje tiež parafín, plastické mazivo, olej apod.

### Farba

nažltlá



### Balenie

plechová dóza s plnením 500 ml  
12 mesiacov- doba skladovania

### Prednosti

ľahká aplikácia  
so závitom na pištoľi i s klasickou sprejovou tryskou

## ME510 Okenná fólia exteriér

### Popis

Okenná fólia exteriér je určená pre vytvorenie vodotesnej a zároveň vysoko paropriepustnej izolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka prevedeniu "EW" je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov. Len do exteriéru. Aplikácia od +5 °C do +45 °C.

### Farba

líc: šedá  
rub: biela



### Balenie

rola o návine (m): 50  
šírka fólie (mm): 50 / 70 / 100 / 140 / 60  
s perlínkou / 90 s perlínkou

### Prednosti

3 varianty montáže na ostenie  
omietateľná  
vysoko difúzne otvorená

## ME511 Okenná fólia interiér

### Popis

Okenná fólia Interiér je určená pre vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka prevedeniu "EW" je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov. Len do interiéru. Aplikácia od +5 °C do +45 °C.

### Farba

biela



### Balenie

rola o návine (m): 50  
šírka fólie (mm): 50 / 70 / 100 / 140 / 60  
s perlínkou / 90 s perlínkou

### Prednosti

3 varianty montáže na ostenie  
omietateľná  
vzduchotesná a parobrzdíaca